

## Celsius Rönkégető kazán





Alkalmazási terület: családi házak, kis üzemek fűtése

Felhasználható tüzelőanyagok: fa, rönkfa (110 cm-ig), szén, papírhulladék

### Általános jellemzők:

- Zárt és nyitott fűtési rendszerre egyaránt köthető
- A tüztér 5 mm lemezvastagságú hőálló acélból készül
- Kezelése, üzemeltetése egyszerű és gazdaságos
- Melegvítárolóval, puffer tartállyal csatlakoztatható
- Max. 2 bar nyomáson üzemeltethető zárt kiegyenlítő tartállyal is szerelhető
- Zárt rendszer (üzemi nyomás max. 2 bar) esetén, felforrás elleni védelem (hűtőkör) a rendszerbe szerelése ajánlott
- Bármely fűtési rendszerhez csatlakoztatható (radiátoros, padlófűtés, falfűtés, kombinált fűtés)
- Kiemelkedően nagy tüztérrel rendelkezik, amelybe 1 m hosszú rönkfák is beleférnek egyszerűbb és kényelmesebb használatot eredményez

*Celsius a takarékos meleg!*

<b>Műszaki adatok</b>		
<b>Típus</b>	<b>CR-25</b>	<b>CR-35</b>
<b>CELSIUS</b>		
<b>Maximális teljesítmény (kW)</b>	25	35
<b>Tüzelőajtó mérete (mm)</b>	360*310	360*310
<b>Fűthető légtér (m<sup>3</sup>)</b>	250-400	400-750
<b>Hatásfok (%)</b>	76-80	76-80
<b>Fűtővíz csatlakozás</b>	2"	2"
<b>Füstcső csatlakozás (mm)</b>	150	160
<b>Magasság (mm)</b>	950	1090
<b>Szélesség (mm)</b>	475	505
<b>Mélység (mm)</b>	1170	1260
<b>Víztérfogat (l)</b>	95	125
<b>Tömeg (kg)</b>	262	330
<b>Üzemi nyomás (bar)</b>	2	2
<b>Üzemi hőmérséklet (°C)</b>	90	90
<b>Próbanyomás (bar)</b>	4	4
<b>Huzatigény (mbar)</b>	0,2	0,2
<b>Tűztér mérete (mm)</b> (magasság*szélesség*mélység)	400*360*1010	540*360*1100